

ACID POWER



SUPERWIRKSAMER SAURER ENTKALKER

- Hoch wirksam
- Entfernt Kalk und Betonablagerungen schnell und wirksam
- Für sehr hartnäckige Ablagerungen

Gepuffertes, superaktives, saures Reinigungsmittel zur Entfernung von Zunder, Zement, Weißbleiresten, Salzausblühungen und Rost von säurefesten Oberflächen. Eignet sich auch hervorragend zur Reinigung von Betonmischern. Außerdem ideal für die Endreinigung von Baustellen zur Entfernung von Kalk- und Putz.

ANWENDUNG

Verdünnen Sie das Produkt mit Wasser auf die empfohlene Konzentration. Tragen Sie die Lösung auf die Oberfläche auf; lassen Sie sie einwirken und scheuern Sie die Oberfläche mit speziellen Scheuerpads ab. Gründlich spülen und bei Bedarf mit basischer Substanz neutralisieren. Kann entweder manuell oder mechanisch mit Einbürstenreinigern oder Niederdruck-Wasserstrahlreinigern verwendet werden.



DOSIERUNG

5% - 20% (0,5 L bis 2 L auf 10 Liter Wasser).

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Klare Flüssigkeit

FARBE: Farblos/gelb

DUFT: Mandeln

COV: 0,35%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
	16 ± 0,5	1.076			

ACID POWER**! WARNUNGEN**

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Enthält CHLORWASSERSTOFF, LÖSUNG.



GEFAHR

HINWEISE

Nicht auf Kalksteinoberflächen (Marmor, Fliesen, Stein, Travertin, Armaturen und allen säureempfindlichen Materialien (Aluminium, Verchromung, Emailleoberflächen usw.) verwenden. Es ist ratsam, vorab immer eine Prüfung durchzuführen, um die Beständigkeit von Materialien und Oberflächen gegenüber einer möglichen Korrosion zu überprüfen. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5578	Kg 5	4	9x4=36