

ACID POWER



SUPER-DÉSINCRUSTANT ACIDE

- Rendement élevé
- Élimination rapide et efficace d'incrustations calcaires et de ciment
- Pour incrustations très tenaces

Détergent acide super actif tamponné pour éliminer les incrustations de calcaire, de ciment, les résidus de céruse, les efflorescences salines et la rouille sur les surfaces résistant aux acides. Excellent même pour le nettoyage des bétonnières. Idéal pour les nettoyages de fin de chantier, pour l'élimination des peintures au calcaire et des enduits.

🔍 MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans l'eau selon les concentrations indiquées. Appliquer la solution sur la surface; laisser agir et frotter à l'aide de matériaux abrasifs appropriés. Rincer abondamment et le cas échéant neutraliser avec un alcalin. Peut être utilisé tant manuellement que mécaniquement, avec une monobrosse ou un nettoyeur à basse pression.



📏 DILUTION

5% - 20% (0,5 L - 2 L pour 10 L d'eau).

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair
COULEUR: Incolore/jaune
PARFUM: Amande
COV: 0,35%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
	16 ± 0,5	1.076			

ACID POWER

! PRECAUTION

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux. Contient ACIDE CHLORHYDRIQUE.



DANGER

NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces calcaires (marbre, mosaïque de marbre, granito, travertin, robinetteries et tous les matériaux sensibles aux acides (aluminium, chromes, surface émaillées, etc.). Il est conseillé de toujours effectuer un essai préalable pour vérifier la résistance des matériaux et des surfaces aux éventuelles corrosions. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5578	Kg 5	4	9x4=36