

# ALKA 15000



## BASISCHES ENTFETTENDES REINIGUNGSMITTEL FÜR WAGEN, AUFBAUTEN UND PLANEN.

- Mit Wirkstoffen mit hohem Schmutztragevermögen
- Hohe Emulgierkraft bei hartnäckigem Schmutz und Smog
- Neutralisierende und funkelnde Wirkung mit Glanzeffekt

Basisches Entfettungsmittel für die Waggonaußenseite mit Wirkstoffen mit hohem Schmutztragevermögen und hoher emulgierender und glitzernder Wirkung. Geeignet für die Außenseite von Eisenbahnwaggons mit Folienoberfläche und für die Außenseite von U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Lastwagen.

### ANWENDUNG

Tragen Sie die Lösung mit speziellen Systemen oder einem Sprüher auf dem Aufbau auf. Reiben Sie es mit einer Spezialbürste ein und spülen Sie mit einem Hochdruck-Wasserstrahl oder reichlich Wasser ab.



### DOSIERUNG

1% - 4% (100 ml - 400 ml auf 10 Liter Wasser).

### TECHNISCHE DATEN

**ERSCHEINUNGSBILD:** Klare/leicht opalisierende Flüssigkeit

**FARBE:** Gelb

**DUFT:** Technisch

**COV:** 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
> 13,0	21 ± 1	1.111			

## ALKA 15000

### ! WARNUNGEN

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Enthält NATRIUMHYDROXID, ETHOXILIERT PROPOXYLIERT 2-PROPYLHEPTANOL.



GEFAHR

### 📄 HINWEISE

Führen Sie einen Test an einem kleinen verdeckten Abschnitt der Oberfläche durch, um sicherzustellen, dass das Produkt kompatibel ist. Vor Frost fernhalten. Die empfohlenen Verdünnungen dürfen nicht überschritten werden. Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung von Aluminium oder lackierten Flächen. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

### 📦 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5454	Kg 22	1	13x2=26
5590	Kg 5	4	9x4=36