

ALKA 15000



DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALCALIN POUR EXTERNE WAGONS, CARROSSERIES ET BÂCHES

- Avec anti redéposition
- Haut pouvoir émulsionnants pour de salissures tenaces et smog mécanique
- Action neutralisant à effet brillant

Détergent dégraissant alcalin pour externe wagons avec antirédepositants à haut pouvoir émulsionnants et à effet brillant. Préconisé pour externe wagons secteur ferroviaire avec pellicule ou métro, tram, autobus et camion.

🔍 MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit sur la carrosserie par systèmes spécifiques ou par nebulisation. Frotter manuellement et rincer haute pression ou abondamment avec de l'eau.



📏 DILUTION

1% - 4% (100 ml - 400 ml en 10 L d'eau).

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair/légèrement opalescent

COULEUR: Jaune

PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
> 13,0	21 ± 1	1.111			

ALKA 15000

! PRECAUTION

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Contient HYDROXIDE DE SODIUM, 2-PROPYLHEPTANOL ETHOXYLE PROPOXYLE.



DANGER

NOTES

Faire un test sur une petite partie cachée pour vérifier la compatibilité. Craint le gel. De ne pas dépasser les dilutions recommandées. Prenez garde lors du nettoyage de l'aluminium et les surfaces peintes. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5454	Kg 22	1	13x2=26
5590	Kg 5	4	9x4=36