

# ALKADET



## SUPERAKTIVER ENTFETTER FÜR ALLE ARTEN VON ORGANISCHEN RÜCKSTÄNDEN

- Ideal für die Beseitigung hartnäckigen Schmutzes
- Für Handwäsche und mechanische Wäsche.
- Für landwirtschaftliche Industrien und für Lebensmittelindustrien. Eignet sich zur HACCP-Verwendung

Hochentfettendes Reinigungsmittel für fettige Rückstände aller Art ohne Farbstoffe oder Essenzen für den Einsatz im Lebensmittelbereich (HACCP). Speziell für landwirtschaftliche Industrien und für Lebensmittelindustrien geeignet.

### ANWENDUNG

Verdünnen Sie das Produkt und tragen Sie es auf die Oberfläche auf, lassen Sie es einwirken, reiben Sie es ein und spülen Sie es ab. Geeignet für die MANUELLE Verwendung mit NIEDER- oder HOCHDRUCK oder in SCHEUERSAUGMASCHINEN.



### DOSIERUNG

MANUELL: 1% - 3% (von 100 ml - 300 ml auf 10 Liter Wasser); SCHEUERSAUGMASCHINE: 2% - 3% (von 200 ml - 300 ml auf 10 Liter Wasser); HOCHDRUCK: 0,3% - 0,8% (30 ml - 80 ml auf 10 Liter Wasser).

### TECHNISCHE DATEN

**ERSCHEINUNGSBILD:** Klare/leicht opalisierende Flüssigkeit

**FARBE:** Farblos/gelb

**DUFT:** Technisch

**COV:** 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
> 13,0	25 ± 1	1.188			

## ALKADET

## ! WARNUNGEN

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Enthält KALIUMHYDROXID, NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRAT.



GEFAHR

## 📄 HINWEISE

Nicht auf Aluminiumflächen verwenden. Elektrische Teile vor Gebrauch schützen. Führen Sie einen Test an einem kleinen verdeckten Abschnitt der Oberfläche durch, um sicherzustellen, dass das Produkt kompatibel ist.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

## 📦 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
4357	Kg 24	1	13x2=26