

ALKADET



DÉGRAISSANT SUPERACTIF POUR TOUS LES TYPES DE RÉSIDU ORGANIQUE

- Idéal pour l'élimination de la saleté organique
- Usage manuel ou mécanique
- Pour l'industrie agro-alimentaire. Adapté à l'utilisation HACCP

Détergent hautement dégraissant pour tous les types de résidu de graisse sans colorants ni essences pour un usage dans l'industrie alimentaire (HACCP). Spécifique à l'industrie agro-alimentaire

🔍 MODE D'EMPLOI

Diluer le produit et appliquer sur la surface; laisser agir et rincer après avoir frotté. Adapté à l'utilisation MANUELLE, en BAISSÉ et HAUTE PRESSION ou en AUTOLAVEUSE.



📏 DILUTION

MANUEL: 1% - 3% (de 100 ml à 300 ml pour 10 L d'eau).
 AUTOLAVEUSE: 2% - 3% (de 200 ml à 300 ml pour 10 L d'eau).
 HAUTE PRESSION: 0,3% - 0,8% (de 30 ml à 80 ml pour 10 L d'eau).

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair/légèrement opalescent

COULEUR: Incolore/jaune

PARFUM: Technique

COV: 0,00%

| PH | Matières actives [%] | Densité (g/ml) | Pression (bar) | Viscosité (cP) | Total de résidu sec [%] |
|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| > 13,0 | 25 ± 1 | 1.188 | | | |

ALKADET

! PRECAUTION

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Contient HYDROXYDE DE POTASSIUM, METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE.



DANGER

NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces en aluminium. Avant utilisation, protéger les parties électriques. Faire un test sur une petite partie cachée pour vérifier la compatibilité.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

| Code | Format | Quantité | Palette |
|------|--------|----------|---------|
| 4357 | Kg 24 | 1 | 13x2=26 |