

# BETON



## ACRYL-VERSIEGELUNG FÜR BETON UND PORÖSE BÖDEN

- Für poröse Böden geeignet (z.B. Terrakottaböden usw.)
- Staubabweisende Wirkung und fleckenbeseitigende Wirkung
- Beständig gegen Schwerlastverkehr

Acryl-Versiegelung, speziell entwickelt für sehr poröse Böden. Staubabweisende Wirkung und beständig gegen Schwerlastverkehr. Ausgezeichnete Anti-Flecken-Wirkung.

### ANWENDUNG

Nach sorgfältiger Entfernung von Wachs und Salpeterablagerungen zwei Schichten Versiegelung mit dem speziellen Wachsauflagegeber auftragen (die erste Schicht sollte mit 50% Wasser verdünnt werden, um das Imprägnieren zu erleichtern). Lassen Sie das Produkt zwischen einer Schicht und der nächsten ungefähr 45 Minuten lang trocknen.



### DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.

### TECHNISCHE DATEN

**ERSCHEINUNGSBILD:** Opake Flüssigkeit

**FARBE:** Cremeweiß

**DUFT:** Technisch

**COV:** 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
7,7 ± 0,5		1.018			21 ± 1

## BETON

### ! WARNUNGEN

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 📄 HINWEISE

Überprüfen Sie, ob die Versiegelung auf Betonböden haftet und tragen Sie BETON nicht bei Temperaturen unter 10° C auf. Vor Frost fernhalten. Einige Böden könnten Schwierigkeiten aufweisen, die Imprägnierung durchzusaugen. Legen Sie deswegen eine Testfläche an, um die Verankerung zu überprüfen. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

### 📦 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
3822	Kg 5	4	9x4=36