

# COTTO WP



## ÖLABWEISENDES IMPRÄGNIERMITTEL AUF WASSERBASIS

- Hohe Imprägnierkraft ohne das Erscheinungsbild des Bodens zu verändern
- Eignet sich auch zur Verwendung in Innenräumen
- Ideal für Terrakotta und Natursteine

Spezielle Formel für die wasser- und ölabweisende Behandlung von Terrakotta, Naturstein und Sichtbeton. Es bietet eine ausgezeichnete Imprägnierung ohne das Erscheinungsbild zu verändern und verhindert die Verstärkung von Salzausblühungen.

### ANWENDUNG

Tragen Sie mit dem speziellen Wachsaustragsgerät ein oder zwei Schichten COTTO WP auf, nachdem Sie zuvor das Wachs mit einem Wachsabstreifer aus dem Sortiment SUTTER PROFESSIONAL sorgfältig entfernt und mit einer Spezialsäure (für Terrakotta-Böden) eine Entkalkung durchgeführt haben. Lassen Sie das Produkt zwischen einer Schicht und der nächsten ungefähr 30 - -60 min. lang trocknen. Um ein glänzendes Finish zu erhalten, tragen Sie anschließend das Produkt METEOR EXTRA SOLV oder ein Metallwachs auf.



### DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.

### TECHNISCHE DATEN

**ERSCHEINUNGSBILD:** Klare Flüssigkeit

**FARBE:** Farblos/gelb

**DUFT:** Leicht technisch

**COV:** 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
5,1 ± 0,5		1			1,3 ± 0,1

### HINWEISE

Vor Frost fernhalten. Natürlicher Schutzeffekt, kein Film. Bei Außenanstrichen das Produkt nicht auftragen, wenn Regen oder hohe Luftfeuchtigkeit zu erwarten sind. Einige Böden könnten Schwierigkeiten aufweisen, die Imprägnierung durchzusaugen. Legen Sie deswegen eine Testfläche an, um die Verankerung zu überprüfen. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

### VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
4302	Kg 5	4	9x4=36