

CRIS



RUTSCHFESTER KRISTALLISATOR ZUR BEHANDLUNG VON MARMOR, MARMORVERBUND UND TERRAZZO-BÖDEN

- Rutschhemmende Wirkung getestet von UL-Labors
- Beseitigt Porosität bei kalkhaltigen Böden
- Glanzwirkung



Kristallisator für kalkhaltige Böden. Das Produkt beseitigt Mikroporosität, indem es verhindert, dass Schmutz eindringt. Ausgezeichneter Glanzeffekt Registriert bei Underwriters Laboratories Inc. als rutschfestes, hochbeständiges Produkt.

ANWENDUNG

Wenn der Boden nach sorgfältiger Entfernung des Wachses mit einem Wachsabstreifer aus dem Sortiment SUTTER PROFESSIONAL komplett trocken ist, sprühen Sie eine kleine Menge des Produkts (8-10 ml pro m²) direkt auf den Boden und verwenden Sie die Einscheibenmaschine mit niedriger Geschwindigkeit (150/170 U/min Mindestgewicht 45 kg) mit einem Stahlwollepad (Klasse 00), bis der Boden vollständig trocken und poliert ist (8-10 min pro m²). Vorgang gegebenenfalls wiederholen. Nach der Behandlung mit einem feuchten Mopp mit Wegwerftuch abwischen.



DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.

 TECHNISCHE DATEN**ERSCHEINUNGSBILD:** Opake Flüssigkeit**FARBE:** Rosa**DUFT:** Blumig**COV:** 5,10%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
1,5 ± 0,5	30 ± 2	1.14			

 WARNUNGEN

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Enthält MAGESIUMHEXAFLUOROSILICAT.



ACHTUNG



GEFAHR

 HINWEISE

Verwenden Sie CRIS nicht bei Temperaturen unter 10° C. Vor Frost fernhalten. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5427	Kg 5	4	9x4=36