

# IF 110



## LÖSUNGSMITTELHALTIGE STEINIMPRÄGNIERUNG, MIT WASSER- U. ÖLABWEISENDER WIRKUNG

- Hohe Imprägnierungskraft
- Es verändert weder die natürlichen Farben noch das Bodenerscheinungsbild
- Ideal für Terrakotta und offenporigen, saugfähigen Steinoberflächen

Diese spezielle Formel wirkt wasser- und ölabweisend auf Terrakotta und Natursteinböden. Es bietet eine ausgezeichnete Imprägnierung und Eindringtiefe ohne Veränderung des Erscheinungsbildes. IF 110 verhindert das Wiedereintreten von Salzausblühungen.

### ANWENDUNG

Die zu imprägnierende Oberfläche mit einem geeignetem SUTTER PROFESSIONAL Grundreiniger reinigen und mit einem säurehaltigen Produkt (für Terrakotta-Böden) eine gute Entkalkung durchführen. Erst dann mit Hilfe eines Wachsaustragsgerätes ein oder zwei Schichten gleichmässig auftragen. Lassen Sie das Produkt zwischen zwei Schichten 30 - 60 Min. lang trocknen. Um ein glänzendes Finish zu erhalten, tragen Sie anschließend FL 201 NEUTRO auf.



### DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.

### TECHNISCHE DATEN

**ERSCHEINUNGSBILD:** Klare Flüssigkeit

**FARBE:** Farblos

**DUFT:** Technisch

**COV:** 94,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
		0.852			6,3 ± 0,6

**! WARNUNGEN**

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Brand: Pulverfeuerlöscher zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Enthält KOHLENWASSERSTOFFE C9-11, ALKANE, 1-METHOXY-2-PROPANOL.



GEFAHR



ACHTUNG



ACHTUNG

**📄 HINWEISE**

Einige Böden könnten Schwierigkeiten aufweisen, die Imprägnierung durchzusaugen. Legen Sie deswegen eine Testfläche an, um die Verankerung zu überprüfen.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

**📦 VERPACKUNG**

Code	Format	Menge	Palette
3949	L 5	4	8x4=32