

IF 110



IMPERMÉABILISANT À BASE DE SOLVANTS

- Haut pouvoir imperméabilisant
- N'altère pas les couleurs naturelles ni l'aspect esthétique
- Idéal pour la terre cuite et les pierres naturelles

Formule spécifique pour le traitement anti-pénétration d'eau - huile des sols en terre cuite et pierres naturelles. Permet une excellente imperméabilisation sans altérer l'aspect esthétique et évite la remontée des efflorescences salines.

🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement décapé à l'aide d'un produit spécifique de la ligne SUTTER PROFESSIONAL et désincrusté à l'acide approprié (pour sols en terre cuite), appliquer une ou deux couches de IF 110 à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30-60 minutes entre une couche et l'autre. Pour obtenir une finition brillante, appliquer ensuite le produit FL 201 NEUTRO.



📄 DILUTION

Prêt à l'emploi.

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair

COULEUR: Incolore

PARFUM: Technique

COV: 94,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
		0.852			6,3 ± 0,6

PRECAUTION

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir. En cas d'incendie: Utiliser un extincteur à poudre pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Contient HYDROCARBURES, C9-11, ALCANES, 1-METHOXY-2-PROPANOL.



DANGER



ATTENTION



ATTENTION

NOTES

Certains sols peuvent présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d'appliquer le produit, vérifier son adhérence sur une zone limitée du sol. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit. **Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.**

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
3949	L 5	4	8x4=32