

METEOR EXTRA SOLV



FLÜSSIGWACHS MIT LÖSUNGSMITTEL FÜR PARKETT- UND TERRAKOTTABÖDEN

- Einfache Pflege und Politur
- Trittbeständig und wasserdicht
- Halbglänzende Oberfläche

Enthält eine Kombination aus hochwertigen Wachsen für den schnellen, effektiven Schutz und die Pflege von Parkett- und Terrakotta-Böden; erzeugt eine warme Politur und erhält die ursprüngliche Farbe des Bodens. Empfohlen für Parkettböden von hoher ästhetischer Qualität, um die natürliche Optik des Holzes zu unterstreichen. Geeignet für Sprüh- oder Applikatoranwendungen. Die Politur kann mit einer Einzelbürstenbürstmaschine bei niedriger Geschwindigkeit aufgetragen werden.

ANWENDUNG

Lassen Sie den Boden gründlich trocknen, tragen Sie dann das Produkt direkt auf Terrakotta- oder Parkettböden auf, entweder neu oder nach dem Wachsabstreifen. METEOR EXTRA SOLV kann mit einer Bürste, einem Applikator oder einer Sprühdose aufgetragen werden und wird sofort mit einer Einzelbürstenbürstmaschine mit einer roten oder weißen Scheibe poliert. Auf Terrakotta-Böden ist es am besten, 2 Schichten aufzutragen, nachdem die Oberfläche mit IF 11 imprägniert wurde. Das Produkt kann nach der Behandlung mit IF 110 auf allen Oberflächen, Naturstein und Zement verwendet werden. Behandlung 1 bis 3 mal wiederholen, bis der gewünschte Poliergrad erreicht ist. METEOR EXTRA SOLV nicht auf heiße oder in der Sonne liegende Oberflächen auftragen, um eine zu schnelle Trocknung zu vermeiden.



DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.

METEOR EXTRA SOLV

 TECHNISCHE DATEN**ERSCHEINUNGSBILD:** Opake Flüssigkeit**FARBE:** Gelb**DUFT:** Honig**COV:** 90,44%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
		0.785			9,6 ± 1,0

 WARNUNGEN

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Brand: Pulverfeuerlöscher zum Löschen verwenden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Enthält KOHLENWASSERSTOFFE C9-11, ALKANE.



ACHTUNG



ACHTUNG



GEFAHR

 HINWEISE

Vor Frost fernhalten. Vor Gebrauch schütteln. Wenn Sie eine zu große Menge des Produkts auftragen, polieren Sie einfach mit einer weißen Scheibe darüber, um die überschüssige Menge aufzunehmen und die Oberflächenbehandlung auszugleichen.

Einige Böden könnten Schwierigkeiten aufweisen, die Imprägnierung durchzusaugen. Legen Sie deswegen eine Testfläche an, um die Verankerung zu überprüfen. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5579	L 5	4	8x4=32