

# OXY ACTIVE



## BLEICHMITTEL AUF BASIS VON AKTIVEM SAUERSTOFF OHNE SCHAUMBILDUNG

- Eignet sich zur Verwendung in der Lebensmittelbranche.
- Hoch konzentrierte und stabilisierte Formel
- Optimiert für die Verwendung mit Produkten des Oxipur-Systems

Bleichmittel auf Basis von aktivem Sauerstoff. Auch für Temperaturen über 60°C geeignet. Wirksam bei jeder Wasserhärte.

### ANWENDUNG

Optimale Kombination mit den weiteren Produkten der Oxipur-Palette sowie mit Sutter Tech Dosieranlagen.



### DOSIERUNG

Produktdosierung gemäss Waschprogramm, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad. 3% bei Verwendung im Lebensmittelbereich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie das technische Fachpersonal von Sutter.

### TECHNISCHE DATEN

**ERSCHEINUNGSBILD:** Klare Flüssigkeit

**FARBE:** Farblos

**DUFT:** Technisch

**COV:** 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
> 2,1	35 ± 2	1.1			

## OXY ACTIVE

### ! WARNUNGEN

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Enthält WASSERSTOFFPEROXID



ACHTUNG



GEFAHR

### 📄 HINWEISE

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

### 📦 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5215	Kg 22	1	13x2=26