

## PB 28



### RUTSCHFESTE, METALLISCH VERNETZTE POLYMEREMULSION

- Rutschhemmende Wirkung getestet von UL-Labors
- Waschbeständig mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln
- Selbstpolierende Wirkung, kann auch auf Steinböden verwendet werden



Emulsion, formuliert mit Acryl- und Polyurethanpolymeren, um die Bildung eines hochglänzenden, beständigen und flexiblen Films zu gewährleisten. Hervorragende Abriebfestigkeit. Hervorragende Abrieb- und Trittfestigkeit. Das Produkt ist beständig gegen Desinfektionsmitteln, auch auf Alkoholbasis, wenn diese sachgerecht und der richtigen Verdünnung eingesetzt sind. Registriert bei Underwriters Laboratories Inc. als rutschfestes, hochbeständiges Wachs.

### ANWENDUNG

Tragen Sie mit dem speziellen Wachsaustragsgerät zwei Schichten Wachs auf, nachdem Sie zuvor das Wachs mit einem Wachsabstreifer aus dem Sortiment SUTTER PROFESSIONAL entfernt haben. Lassen Sie das Produkt zwischen einer Schicht und der nächsten ungefähr 30 - 60 min. lang trocknen. Auch geeignet für UHS-Spritzreinigung oder zur Sprühreinigungspflege.



### DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.

 TECHNISCHE DATEN**ERSCHEINUNGSBILD:** Opake Flüssigkeit**FARBE:** Cremeweiß**DUFT:** Technisch**COV:** 0,00%

| PH        | Wirkstoff [%] | Dichte (g/ml) | Druck (bar) | Viskosität (cP) | Insgesamt Trockenrückstand [%] |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| 9,0 ± 0,5 |               | 1.038         |             |                 | 21 ± 1                         |

 WARNUNGEN

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält ZINK AMMONIA CARBONATE KOMPLEX



ACHTUNG

 HINWEISE

Schutzwachs für Böden. Verwenden Sie PB 28 nicht bei Temperaturen unter 10° C. Vor Frost fernhalten. Einige Böden könnten Schwierigkeiten aufweisen, die Imprägnierung durchzusaugen. Legen Sie deswegen eine Testfläche an, um die Verankerung zu überprüfen. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

 VERPACKUNG

| Code | Format | Menge | Palette |
|------|--------|-------|---------|
| 4016 | Kg 5   | 4     | 9x4=36  |