

PB 28



ÉMULSION POLYMÉRIQUE MÉTALLISÉE ANTIDÉRAPANTE

- Effet antidérapant testé par les laboratoires UL
- Résistante au lavage aux désinfectants également à base d'alcool
- Effet autopolissant également adapté aux sols en pierre



Émulsion formulée à base de polymère acrylique et polyéthylène de manière à garantir la formation d'un film brillant, résistant et en même temps souple. Grande résistance à l'abrasion. Résistant aux lavages effectués à l'aide de désinfectants, également à base d'alcool, s'ils sont utilisés correctement et dans la bonne dilution. Enregistrée Underwriters Laboratories Inc. comme cire à haute résistance antidérapante.

🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer deux couches de cire à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 45 min entre une couche et l'autre. Également adaptée au nettoyage par pulvérisation ou au polissage par pulvérisation UHS.



📄 DILUTION

Prêt à l'emploi.

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

COULEUR: Blanc

PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
9,0 ± 0,5		1.038			21 ± 1

! PRECAUTION

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Contient du (de la) METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. Contient COMPLEXE DE ZINC AMMONIAQUE CARBONATE.



ATTENTION

NOTES

Ne pas utiliser Pb 28 à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. Certains sols peuvent présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d'appliquer le produit, vérifier son adhérence sur une zone limitée du sol. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4016	Kg 5	4	9x4=36