

## S.F. 210



### ENTFETTER FÜR ÖFEN, KOCHER UND HERDPLATTEN

- Beseitigt verbranntes Fett
- Viskoses Produkt zur Gewährleistung einer besseren Haftung an vertikalen Oberflächen
- Eignet sich zur HACCP-Verwendung

Spezifisches alkalisches Reinigungsmittel zum Entfernen von verbranntem Fett aus Öfen, Grillen, Herdplatten und Grillspießen. Eignet sich zur Verwendung in Lebensmittelbereichen (HACCP).

### ANWENDUNG

5 kg Größe: Erwärmen Sie die zu reinigenden Oberflächen auf eine Temperatur von 60°-70°C. Schalten Sie das entsprechende Gerät ab und sprühen Sie das Produkt dann gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche. Lassen Sie es einige Minuten einwirken, verreiben Sie es mit einem Scheuerwerkzeug und spülen Sie mit Schwamm, Tuch und Wasser ab. Heizen Sie den Ofen 10 Minuten lang auf, bevor Sie das Produkt verwenden. 500 ml Größe: Schrauben Sie den Deckel ab und setzen Sie den speziellen Sprüher auf. Erwärmen Sie die zu reinigenden Oberflächen auf eine Temperatur von 60°-70°C. Schalten Sie das entsprechende Gerät ab und sprühen Sie das Produkt dann gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche. Lassen Sie es einige Minuten einwirken und spülen Sie mit Schwamm, Tuch und Wasser ab. Heizen Sie den Ofen 10 Minuten lang auf, bevor Sie das Produkt verwenden.



### DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.

 TECHNISCHE DATEN**ERSCHEINUNGSBILD:** Klare/leicht opalisierende Flüssigkeit**FARBE:** Farblos**DUFT:** Technisch**COV:** 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
> 13,0	20 ± 1	1.173			

 WARNUNGEN

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Enthält KALIUMHYDROXID, COCAMIDOPROPIL BETAİN.



ACHTUNG



GEFAHR

 HINWEISE

Nicht auf Aluminium- oder Lackoberflächen oder anderen Oberflächen verwenden, die nicht gegen korrosive Produkte beständig sind.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
4255	Kg 5	4	9x4=36
5567	ml 500	12	12x4=48