

S.F. 120



SUPERAKTIVER ENTFETTER FÜR ALLE ARTEN VON ORGANISCHEN RÜCKSTÄNDEN

- Ideal für die Beseitigung hartnäckigen Schmutzes
- Für Handwäsche und mechanische Wäsche.
- Eignet sich zur HACCP-Verwendung

Hochentfettendes Reinigungsmittel ohne Farbstoffe oder Essenzen für den Einsatz im Lebensmittelbereich (HACCP). Besteht aus Tensiden mit hoher Erweichungskraft, Anti-Wiederablagerungselementen und Emulgatoren für Fettstoffe.

ANWENDUNG

Mit Scheuersaugmaschine und für den manuellen Gebrauch: Mit heißem oder kaltem Wasser verdünnen; die Lösung in den Gerätetank geben und eine braune oder schwarze Scheibe verwenden. Spülen oder Absaugen. Bei druckbeaufschlagter Maschine: Das Produkt in der Spritze verdünnen, einwirken lassen und gründlich abspülen.



DOSIERUNG

MANUELLE REINIGUNG UND EINSATZ MIT DER SCHEUERSAUGMASCHINE: 2% - 3% (von 200 ml - 300 ml auf 10 Liter Wasser); HOCHDRUCK: 0,3% - 0,8% (30 ml - 80 ml auf 10 Liter Wasser).

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Klare/leicht opalisierende Flüssigkeit

FARBE: Farblos/gelb

DUFT: Technisch

COV: 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
> 13,0	25 ± 1	1.188			

! WARNUNGEN

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Enthält KALIUMHYDROXID, NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRAT.



GEFAHR

📄 HINWEISE

Nicht auf Aluminiumflächen verwenden. Beim Aufsprühen elektrische Teile vor Gebrauch schützen. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

📦 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
4253	Kg 5	4	9x4=36
4370	Kg 24	1	26x1=26