

S.F. 210



DÉGRAISSANT POUR FOURS, RÉCHAUDS ET PLAQUES DE CUISSON

- Élimine la graisse carbonisée
- Produit visqueux pour garantir une meilleure adhérence aux surfaces verticales
- Adapté à l'utilisation HACCP

Détergent alcalin spécifique pour l'élimination de la graisse carbonisée des fours, grills, tables de cuisson et rôtissoires. Adapté à l'industrie alimentaire (HACCP).

🔍 MODE D'EMPLOI

Porter à température la surface à nettoyer. Éteindre puis dans un deuxième temps, vaporiser le produit de manière uniforme. Laisser agir quelques minutes, frotter avec un abrasif et rincer avec une éponge en cellulose et à l'eau. Avant la réutilisation de la plaque ou du four, réchauffer pour 10 minutes. Format de 500 ml: avant de utiliser, dévisser le bouchon et placer le vaporisateur spécifique.



📏 DILUTION

Prêt à l'emploi.

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair/légèrement opalescent

COULEUR: Incolore

PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
> 13,0	20 ± 1	1.173			

! PRECAUTION

Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Contient HYDROXYDE DE POTASSIUM, COCOAMIDOPROPYL BETAINE.



ATTENTION



DANGER

NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces en aluminium, émaillées ou autres surfaces non résistantes aux produits corrosifs.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4255	Kg 5	4	9x4=36
5567	ml 500	12	12x4=48