

UNISPLEND



ÉMULSION ACRYLIQUE ANTIDÉRAPANTE À HAUTE CONCENTRATION

- Effet antidérapant testé par les laboratoires UL
- Application en une seule couche
- Adaptée aux systèmes de nettoyage et polissage par pulvérisation



Émulsion formulée avec une forte concentration de polymères acryliques, de cires et de résines. Adaptée également aux applications à une seule couche. Enregistrée Underwriters Laboratories Inc. comme cire à haute résistance antidérapante.

🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer une couche de cire à l'aide d'un mouilleur. Également adaptée au nettoyage ou au polissage par pulvérisation UHS. Entretien conseillé : AZZURRO UL pour un entretien par humidification; RAPID UHS UL pour la méthode de pulvérisation.



📄 DILUTION

Prêt à l'emploi.

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

COULEUR: Blanc

PARFUM: Floral

COV: 0,10%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
8,0 ± 0,5		1.047			28 ± 1

UNISPLEND

! PRECAUTION

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Contient du (de la) METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. Contient COMPLEXE DE ZINC AMMONIAQUE CARBONATE.



ATTENTION

📄 NOTES

Ne pas utiliser Unisplend à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. Certains sols peuvent présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d'appliquer le produit, vérifier son adhérence sur une zone limitée du sol. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4015	Kg 5	4	9x4=36