

EXTREME STRIPP



SUPER DÉCAPANT CONCENTRÉ

- Idéal dans les conditions les plus extrêmes
- Actif sur toute protection
- Idéal en cas de surcouches

Décapant concentré spécifique pour l'élimination d'anciennes couches de cire acrylique métallisée. Idéal pour les conditions extrêmes et actif même à faible concentration.

🔍 MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans le réservoir de la monobrosse aux concentrations indiquées. Appliquer directement la solution sur le sol à l'aide de la monobrosse et travailler avec le disque abrasif vert ou noir (en fonction du sol). Aspirer soigneusement avec un aspirateur à liquide et laisser sécher. Éliminer les éventuelles bavures de séchage à l'aide d'un balai éponge mouillé et si nécessaire, en cas de stratification de la cire, rincer avec la monobrosse.



📄 DILUTION

Avec monobrosse: 5% - 10 % (de 500 ml à 1 L pour 10 L d'eau). À la main: 10% - 20% (1 L - 2 L tous les 10 L d'eau).

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair

COULEUR: Jaune

PARFUM: Pine

COV: 0,15%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
> 13,0	35 ± 2	1.05			

EXTREME STRIPP**⚠ PRECAUTION**

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Éviter de respirer les vapeurs. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient 2-AMINOETHANOL, METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE, ISOTRIDECANOL ETHOXYLE, HYDROXIDE DE SODIUM.



ATTENTION



DANGER

📄 NOTES

Ne pas utiliser sur le linoléum. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4304	Kg 5	4	9x4=36